Printer Warna Produksi



RICOH Pro C5200s Pro C5210s

☑Printer ☑Copier □Facsimile ☑Scanner



Dihadirkan Printer Multi Fungsi yang paling terjangkau

1 Cover Interposer :

Tersedia pilihan Cl4040 - 1 tray dan Cl4020 - 2 tray, bermanfaat untuk menggabungkan sampul yang telah siap (sudah dilaminasi, dll) dengan isi buku.

2 Booklet Finisher :

Tersedia pilihan 2 booklet finisher dengan kapasitas keluaran 2.000 lembar (SR4130) atau 2.500 lembar (SR5080) dan penyelesaian staples buku s/d 20 lembar / 80 halaman

3 Multi Folding Unit (FD4000) :

Memiliki 6 jenis tipe pelipatan pada Multi Folding Unit ini.

4 Buffer Pass Unit :

Berfungsi untuk mendinginkan hasil cetakan sebelum dikirim ke unit finisher dan juga bermanfaat untuk mengurangi toner yg melekat pada tumpukan hasil cetak.

5 De-Curl Unit :

Meminimal terjadinya hasil cetak yang keriting / bergelombang pada penggunaan media cetak yang tipis.

6 SPDF (Single Pass Document Feeder) :

Penarik original otomatis dan pindai secara bolak balik sekali lewat, mempermudah proses copy dan scan. Kecepatan scan bisa s/d 220 ipm

7 10.1" LCD Touch Screen Operation Panel : Layar sentuh LCD operasional 10,1" dimana dapat mempermudah pengoperasian proses kerja pemakaian mesin.

8 Status Light Pole :

Lampu indikator yg menginformasikan kondisi dari mesin, apakah mesin tersebut sedang bekerja atau memerlukan perhatian.

9 New Chemical Toner & VCSEL Technology : Menghasilkan kualitas cetak yang lebih baik dan konsisten dengan resolusi s/d 1200 x 4800 dpi, ini disebabkan oleh teknologi Vertical Cavity Surface Emitting Laser (VCSEL) 40ch dan pemakaian toner kimia jenis baru yaitu PxP-EQ.



Multi ByPass Banner Sheet Tray & Banner Sheet Guide Tray (RT4050):

Dapat mencetak pada media dengan panjang 700 mm, untuk panjang s/d 1.260 mm dapat menggunakan bypass tray yg ada.

11 Active Tray Indicators :

Lampu indikator pada baki kertas dimana berfungsi untuk memberikan informasi baki kertas mana yang sedang digunakan sehingga pengguna dapat mengisi kertas pada baki kertas yang lain (tidak digunakan).

Fiery® E-24B & E-44B :

Disediakan 2 pilihan Fiery, yaitu E-24B untuk fitur yg lebih sederhana dan E-44B untuk fitur yg lebih pro. Keduanya dapat berfungsi sebagai manajemen warna dan proses pengaturan job yg lebih baik dan terstruktur dengan rapih.

Media Identification Unit (MIU)

Terdapat opsi MIU yg dapat dimanfaatkan untuk mengenali jenis media yg digunakan dalam mencetak, caranya cukup scan medianya dan sistem akan menemukan jenis media yg paling mendekati dari media tersebut.



RICOH Pro C5200s / C5210s

Spesifikasi Utama

Spesifikasi

Spesifikasi		
Proses Print/Copy	Menggunakan 4 drum dgn sistem perpindahan melalui transfer belt	
Sistem Pemanasan	Metode pemanasan dgn belt	
RAM dan HDD	4 GB dan 640 GB (320 GB x 2)	
Pengumpan Dokumen	220 lembar ADF dgn satu kali scan	
Panel Operasi	untuk original 2 sisi, s/d 220 ipm Standard : Layar sentuh 9" WVGA Opsi Tambahan : Layar Sentuh 10,1" Smart Operation Panel (SOP)	
Resolusi Copy	600 dpi	
Resolusi Print	1200 x 4800 dpi	
Resolusi Scan	600 dpi	
Kecepatan Scan	1 sisi : 120 ipm ; 2 sisi : 220 ipm	
Area Cetak Maksimal	s/d 323 x 1.250 mm	
Waktu Pemanasan Kecepatan Cetak	Kurang dari 120 detik Pro C5200s : 65 lpm (warna / hitam	
Kapasitas Kertas	putih) Pro C5210s : 80 lpm (warna / hitam putih) Baki 1 : 1.250 x 2 Baki 2 - 3 : 550 x 2	
	Baki Bypass : 250 lembar; bisa duplex Total Kapasitas kertas Standard / Maksimal : 3.850 / 8.250 lembar	
Ukuran Kertas	Baki 1 : 216 x 279 mm Baki 2 - 3 : 140 x 216 s/d 330 x 487 mm Baki Bypass : 140 x 216 s/d 330 x 1.260 mm	
Berat Kertas	Baki 1 - 3 : 52 - 300 gsm Baki Bypass : 52 - 360 gsm Duplex : 52 - 300 gsm	
Rata2 Cetakan PerBulan	150 000 lembar	
Cetakan Maks, Perbulan	300.000 lembar	
Persyaratan Lisrtik	208 - 240 V/12A/60Hz	
i cisyaratan Lisitik	Pemakajan listrik maks. 2.400 W Pro	
Kosumsi Listrik	C5200s : 6,25 kWh/wk	
	Pro C5210s : 7,44 kWh/wk	
Ukuran (P x L x T)	799 x 880 x 1.230 mm (termasuk	
	ADF)	
Berat	Kurang dari 262 kg	

Fitur Copy

Document Server, Simplified Display, Auto Paper Selection, Auto Start, Auto Tray Switching, Auto Image Density, Auto Color Calibration, Interrupt Copy, User Codes (1,000), Job Programs (25), Color Erase/ Convert/Overlay, Electronic Sort/Stack, Image Rotation, Rotate Sorting, Bates Numbering, Multiple Security Features (DOSS, Data Encryption (AES256bit/SHA2), Network User Authentication, Unauthorized Copy Control, Mandatory Security Information Print (Compulsory Security Stamp), SMTP over SSL

Aksesoris

RT4050 DLT Large Capacity Tray (LCT)		
Kapasitas Kertas Ukuran Kertas Berat Kertas Ukuran (P x L x T) Berat	2.200 lembar s/d 330 x 487 mm 52 - 300 gsm 869 x 730 x 658 mm 82 kg	
RT4020 Large Capacity Tray (LCT)		
Kapasitas Kertas Ukuran Kertas Berat Kertas Ukuran (P x L x T)	4.400 lembar 216 x 279 mm 52 * 216 gsm 352 x 540 x 625 mm	
Berat	20 kg	
CI4040 Single Source Cov Ukuran Kertas Berat Kertas Kapasitas Penampung Ukuran (P × L × T) Berat CI4020 2 Dual Source Cov Ukuran Kertas Berat Kertas Kapasitas Penampung Ukuran (P × L × T) Berat SR4120 3,000-Sheet Finisl Kapasitas (Proof Tray)	140 x216 mm - 279 x 431 mm 64 - 216 gsm 200 lembar 500 x 600 x 600 mm 12 kg er Interposer Tray 140 x 216 mm - 330 x 487 mm 64 - 216 gsm 200 lembar x 2 540 x 730 x 1.270 mm 45 kg	
Kapasitas (Shift Tray) Ukuran Kertas Berat Kertas	216 x 279 mm - 3.000 lembar 216 x 355 - 330 x 487 mm - 1.500 lbr 140 x 216 - 330 x 487 mm Proof Tray : 52 - 220 gsm Shift Tray : 52 - 360 gsm	
Staples Posisi Staples Ukuran (P x L x T) Berat	216 x 279 mm - 279 x 431 mm - 65 lbr Atas, Bawah, 2 disisi pinggir, atas miring 657 x 730 x 980 mm 38 kg	

RICOH imagine. change.

Exclusive Distributor :

'IAWAN SEDJATI

PT. SETIAWAN SEDJATI

Mugi Griya Building 8th Floor JI. M.T. Haryono Kav.10 Jakarta 12810, Indonesia Telp. : (021) 8308521 - 27 Fax. : (021) 8308529 www.setiawansedjati.com

clet Finisher 250 lembar (dibawah 216 x 279 mm) 50 lembar (diatas 216 x 355 mm) 216 x 279 mm - 2.000 lembar (LEF) 216 x 279 - 330 x 487 mm - 1.000 lbr (LEF) 140 x 216 mm - 330 x 487 mm Proof Tray : 52 - 220 gsm Shift Tray : 52 - 360 gsm 216 x 279 mm - 220 x 431 mm - 65 lbr 216 x 279 mm - 279 x 431 mm - 65 lbr Ukuran Kertas Berat Kertas Staples 210 x 2/9 mm - 2/9 X 4.31 mm - 65 lbr 216 x 279 mm - 330 x 457 mm - 20 lbr Atas, Bawah, 2 disisi pinggir, atas miring dan 2 ditengah 657 x 730 x 980 mm Staples Tengah Posisi Staples Ukuran (P x L x T) Berat 53 kg SR5070 3,000-Sheet Finisher with 100-Sheet Sta Kapasitas (Proof Tray) 250 lembar (dibawah 1 50 lembar (dibawah 1 216 x 279 mm - 3.000) Kapasitas (Shift Tray) 216 x 279 mm - 3.000 Varan Kertas 140 x 216 mm - 3.30 x Veran Kertas 140 x 216 mm - 5.2 x Proof Tray : 52 - 216 Shift Tray : 52 - 360 g Berat Kertas 216 x 279 mm - 100 le 216 x 355 - 279 x 431 996 x 730 x 1.126 mm Staples Ukuran (P x L x T) Berat 112 ka SR5080 2,500-Sheet Booklet Finisher Kapasitas (Proof Tray) 250 lembar (dibawah 50 lembar (diatas 216 216 x 279 mm - 2.500 Kapasitas (Shift Trav) 216 x 279 - 279 x 431 304 x 457 - 330 x 487 Ukuran Kertas 140 x 216 mm - 330 x Proof Tray : 52 - 216 g Shift Tray : 52 - 360 g Berat Kertas 216 x 279 mm - s/d 1 Staples 216 x 279 min - s/d rd 216 x 355 - 279 x 431 216 x 279 - 330 x 487 64 - 90 gsm Staples Tengah Berat Kertas Staples 1 - 5 lembar 996 x 730 x 1.126 mm 112 kg Pelipatan tanpa Staples Ukuran (P x L x T) Berat Multi Bypass Banner Sheet Tray Type S6 Kapasitas Kertas 50 lembar Ukuran Kertas s/d 330 x 700 mm Berat Kertas 52 - 300 gsm Banner Sheet Guide Tray for A3/11"x17" LCIT T Kapasitas Kertas 250 lembar Ukuran Kertas s/d 330 x 700 mm Berat Kertas 52 - 300 gsm SR4000 Series Output Tray for Banner Sheet Ty Kapasitas Kertas 50 lembar Ukuran Kertas s/d 330 x 700 mm Berat Kertas 52 - 300 gsm SR5000 Series Output Tray for Banner Sheet Ty Kapasitas Kertas 200 lembar s/d 330 x 700 mm Ukuran Kertas Berat Kertas 52 - 300 gsm FD4000 Multi-Folding Unit Single Sheet Mode: Z-inside, Half-Fold/Print in/ Print inside, Letter Letter Fold-out, Doubl-inside, Double Paralle Tipe Pelipatan : Fold/Print inside. Gate Multiple Sheets Mode: Half fold, Letter Fold-in, Letter Fold-out Single Sheet Mode: Z folding: 216 x 279 mm - 304 x 457 mm; Half folding: 216 x 279 mm - 303 x 487 mm; Letter folding: 216 x 279 mm - 304 x 457 mm; Double Parallel folding: 216 x 279 mm - 304 x 457 mm; Gate folding: 216 x 279 mm - 304 x 457 457 mm; Multiple Sheets Mode: Half folding: 216 x 279 mm - 330 x 487 mm; Letter Fold-out: 216 x 279 - 304 x 457 mm; Letter Fold-out: 216 x 279 - 304 x 457 mm; Multiple Sheets Mode Ukuran Kertas : Ukuran (P x L x T) 92 kg Rerat Berat GBC StreamPunch[™] Ultra Tipe Pelubangan MP ... Tergantung kebutuhan pelanggan - tersedia berbagai pilihan 140x216, 216x279, 216x355, 279x431 mm 75 - 300 gsm Ukuran Kertas Berat Kertas matic Booklet Maker 216 x 279 - 304 x 257 mm 60 - 300 gsm PBM350-m 2-35 lembar (80 gsm) PBM500-m 2-50 lembar (80 gsm) PBM350-m/500-m Plock Ukuran Kertas Berat Kertas

SR4130 2,000-Sheet Booklet Finisher Kapasitas (Proof Tray) 250 lembar

Kapasitas (Shift Tray)

Aksesoris Tambahan

Smart Operation Panel Type 56, 11" x 17" Tray Unit Type M26, Output Copy Tray Type M26, PU5020 Punch Unit, Output Jogger Unit Type M25, Tab Sheet Holder Type M2, File Format Converter Type M19, Cooling Fan Unit Type M26, PostScript3 Unit Type M26, OCR Unit Type M13, Counter Interface Unit Type M12, NFC Card Reader Type 56, Extended USB Board Type M19, IEEE1284 Interface Board Type M19, M157 Counter Interface Unit Type M10, Count Converter Type M19, EFER03 11.0(a) Interface Unit Type M10, Counter Converter Type M19, M157 Counter Interface Unit Type M10, Counter Converter Type M19, M157 Counter Interface Unit Type M10, Counter Converter Type M19, M157 Counter Interface Unit Type M10, Counter Converter Type M19, M157 Counter Interface Unit Type M10, Counter Converter Type M19, M157 Counter Interface Unit Type M10, Counter Converter Type M19, M157 Counter Interface Unit Type M10, Counter Converter Type M19, M157 Counter Interface Unit Type M10, Counter Converter Type M19, M157 Counter Interface Unit Type M10, Counter Converter Type M19, M157 Counter Interface Unit Type M10, Counter Converter Type M19, M157 Counter Interface Unit Type M10, Counter Converter Type M19, M157 Counter Interface Unit Type M10, Counter Converter Type M19, M157 Counter Interface Unit Type M10, Counter Converter Type M19, M157 Counter Interface Unit Type M10, Counter Converter Type M19, M19, Counter Interface Unit Type M10, Counter Converter Type M19, M19, Counter Interface Unit Type M10, Counter Counter Type M19, M19, Counter Interface Unit Type M10, Counter Counter Type M19, M19, Counter Interface Unit Type M10, Counter Counter Type M19, M19, Counter Interface Unit Type M10, Counter Counter Type M19, M19, Counter Interface Unit Type M19, Counter Counter Type M19, Counter Interface Counter Typ IEEE802.11a/g/n Interface Unit Type M19, Copy Connector Type M25, Media Identification Unit Type S3, TCRU/ORU Type S6 Set A & Set B, Buffer Pass Unit Type S6 and DU5020 Decurl Unit

tapler 1 216 x 279 mm)	Spesifikasi Fiery E-24B C Tipe Controller CPU Fiery Koneksi Jaringan	Color Controller Tipe Embedded Fiery FS200 Intel G1820 2.7 GHz 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Ethernet x2
6 x 355 mm) 10 lembar 11 mm - 1.500 lbr 7 mm - 1.000 lbr x 487 mm	Memori HDD Slstem Operasi Protokol Jaringan Bahasa Printer	2 GB 500 GB Linux TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB Adobe PostScript 3 (std.), PCL6/5c (std.)
gsm lembar 1 mm - s/d 50 lbr m	Resolusi Cetak Maks. Resolusi Scan Huruf Layar Operasional Fasilitas	1200 x 4800 dpi s/d 600 dpi PS3: 138 jenis huruf / PCL: 80 jenis huruf AGFA Melalui layar sentuh dari perangkat Standard: Command WorkStation 5, Fiery Scan, Printer Delete Utility, Fiery Web Tools, Fiery VUE, Secure Print
a 216 x 279 mm) 6 x 355 mm) 10 lembar 11 mm - 1.500 lbr 77 mm - 1.000 lbr x 487 mm gsm	Alat Manajemen Warna Alat Kalibrasi Persyaratan Listrik Pemakaian Listrik Maks. Ukuran)P x L x T)	Optional: Fiery Impose, Fiery Compose, Color Profiler Suite ES-2000, Productivity Package, Spot On, Hot Folders, Auto Trap Color/Vise ES-2000 (opt.) 100–240 V/3.0A/50-60 Hz 180 W 124,3 x 362,5 x 294,6 mm
gsm 100 lembar i1 mm - s/d 50 lbr i7 mm - 20 lbr	Berat Spesifikasi Fiery E-44B (Tipe Controller CPU Fiery	Tipe Server Fiery FS200 Pro
1	Koneksi Jaringan	Intel Core i5-4570S 2.9 GHz 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Ethernet x 2
	Memori HDD Sistem Operasi Protokol Jaringan Bahasa Printer	4 GB 1 TB Windows Embedded 8.1 Pro TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB Adobe PostScript 3 (std.), PCL6/5c (std.)
Type S6	Resolusi Cetak Resolusi Scan Huruf	1200 x 4800 dpi s/d 600 dpi PS3: 138 jenis huruf / PCL: 80 jenis huruf AGFA
Type S6	Layar Operasi Fasilitas	Melalui layar sentuh dari perangkat Standard: Command WorkStation 5, Fiery Scan, Printer Delete Utility, Fiery Web Tools, Fiery VUE Optional: Fiery Impose, Fiery Compose, Color
Type S6	Alat Manajemen Warna Alat Kalibrasi	Profiler Suite ES-2000, Graphic Arts Package Premium Edition Upgrade, FACI Furniture Bundle, HDD Security ColorWise ES-2000 (opt.)
Z-Fold, Half-Fold/Print t outside, Letter Fold- r Fold-in/Print outside, ble Parallel/Print	Persyaratan Listrik Pemakaian Listrik Maks. Ukuran (P x L x T) Berat	100-240 V/6.0A/50-60 Hz 350 W 212 x 483 x 489 mm 19.5 kg
el/Print outside, Gate-	Bahan Pakai	
te-Fold/Print outside e: Half fold, Letter	Toner Hitam :	33,000 lembar*
out	Toner Cyan :	24,000 lembar*
Z folding: 216 x 279 Half folding: 216 x mm; Letter folding:	Toner Magenta : Toner Kuning : Botol Pembuangan :	24,000 lembar* 24,000 lembar* 94,000 lembar*
x 457 mm; Double x 279 mm - 304 x 457 6 x 279 mm - 304 x eets Mode: Half m - 330 x 487 mm;		e 8.75% (A4/F4). Kapasitas sesungguhnya dapat besar coverage yg dipakai dan faktor lainnya



Branch Office & Stations :

- * Medan * Banda Aceh * Lhokseumawe * Pematang Siantar * Padang * Pekanbaru * Palembang
 - * Jambi * Bandar Lampung * Pangkal Pinang * Jakarta 1 * Jakarta 2 * Jakarta 3 * Banten * Bogor * Bekasi * Bandung * Cirebon * Tasikmalaya * Sukabumi * Karawang * Semarang * Tegal
- * Pekalongan * Yogyakarta * Solo * Purwokerto * Magelang * Surabaya * Malang * Jember
- * Banjarmasin * Balikpapan* Pontianak * Denpasar * Mataram * Kupang * Maumere * Makassar
- * Manado * Palu * Palopo * Kendari * Sorong * Ambon * Manokwari * Jayapura * Merauke